

CW1000

DAS MULTITALENT

Ökologische Ausgleichs- und Hohraumschüttung
für niedrige Einbauhöhen von 10 mm bis 60 mm



08 | 2026

DATENBLATT CW1000



ANWENDUNGSBEREICHE

- Ausgleichsschüttung unter
- Nassestrichsystemen
- Trockenstrichsystemen
- OSB- und Holzfaserplatten
- Hohlraumfüllung
z.B. in Holzbalkendecken

PRODUKTVORTEILE

- lagestabil wie gebundene Schüttungen
- trittschallmindernd
- resistent gegen Schimmel, Pilze, Nagetiere
- kein Quellen oder Schwinden
- geringe Aufbauhöhen möglich
- geringes Gewicht
- schnelles Verarbeiten ohne Wasser
- nach Einbringen sofort belastbar
- keine Bindemittel
- keine Verdichtung
- kein Abfallmaterial

EINBRINGEN ABZIEHEN FERTIG.

www.cemwood.de



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die feine Mineralisierung der kleineren Späne macht geringe Aufbauhöhen zur Königsdisziplin von CW1000. Als Hohlraumschüttung beherrscht sie aber auch die Verfüllung von Schächten, Kanälen und Holzbalkendecken. CW1000 ist wie alle Produktlinien schnell einzubauen, ohne Wasser oder Bindemittel.

TECHNISCHE DATEN

Spangröße	1 – 5 mm
Brandverhalten	Klasse B(fl)-s1
Wärmeleitfähigkeit	0,07 W/mK
Druckspannung	≥ 190kPa bei d=60mm
Dyn. Steifigkeit	≤ 65MN/m ³
Schüttdichte	ca. 320 kg/m ³
Flächengewicht	3,2 kg pro m ² u. cm Höhe
Einbauhöhe	10-60 mm
Verpackungseinheit	50 Liter
Bedarf je cm Schütthöhe	10 Liter pro m ²



HERAUSGEBER UND HERSTELLER

CEMWOOD GmbH. Glindenberger Weg 13. 39126 Magdeburg
Tel.: +49 (0)391 810 560 0. Fax: +49 (0)391 810 560 29
info@cemwood.de