

CW2000

DER CHAMPION

Ökologische Ausgleichsschüttung
für Schütthöhen von 10 mm bis 200 mm



08 | 2026



DATENBLATT CW2000



ANWENDUNGSBEREICHE

- Holzbalkendecken
- Massive Betondecken
- Brettstapeldecken
- Brettschichtholzdecken
- Kappendecken
- Gewölbe

PRODUKTVORTEILE

- für große Schütthöhen geeignet
- überdeckt Versorgungsleitungen
- hochbelastbar
- lagestabil wie gebundene Schüttungen
- trittschallmindernd
- resistent gegen Schimmel, Pilze, Nagetiere
- kein Quellen oder Schwinden
- geringes Gewicht
- schnelles Verarbeiten ohne Wasser
- nach Einbringen sofort belastbar
- keine Bindemittel
- keine Verdichtung
- kein Abfallmaterial

DIE HÄLT WAS AUS!

www.cemwood.de



PRODUKTBESCHREIBUNG

CW2000 ist perfekt geeignet für große Unebenheiten, Einbettung von Installationen, Decken und Gewölben. CW2000 ist die erste Trockenschüttung, die ohne den Eintrag von Wasser oder anderen Bindemitteln stabil ist wie eine gebundene Schüttung. Mit CW2000 bauen Sie sicher und risikofrei, ohne spätere Setzungen. Hinsichtlich der Verarbeitungszeit ist sie einer gebundenen Schüttung weit überlegen.

TECHNISCHE DATEN

Spangröße	5 – 10 mm
Brandverhalten	Klasse B(fl)-s1
Wärmeleitfähigkeit	0,07 W/mK
Druckspannung	≥ 320kPa bei d=100mm
Dyn. Steifigkeit	≤ 40MN/m3 bei d=100mm
Schüttdichte	ca. 360 kg/m ³
Flächengewicht	3,6 kg pro m ² u. cm Höhe
Einbauhöhe	10-200 mm
Verpackungseinheit	50 Liter
Bedarf je cm Schütthöhe	10 Liter pro m ²



HERAUSGEBER UND HERSTELLER

CEMWOOD GmbH. Glindenberger Weg 13. 39126 Magdeburg
Tel.: +49 (0)391 810 560 0. Fax: +49 (0)391 810 560 29
info@cemwood.de